

125 (A)

Ferrel

Täismass	Total weight	kg	13100
Tühimass	Empty weight	kg	3100
Kandevõime	Max. allowable loading	kg	10000
Maksimaalne lubatud koormus telgedele	Max. allowable load to bogies	kg	5800 + 5800
Maksimaalne lubatud koormus haakeseadmele	Max. allowable load to coupling	kg	3000
Rummud	Axles		70x70 / 6 polti
Rattad	Wheels		400/60-15,5"
Töstesilinder	Tipping cylinder		NAS 4
Töstejõud (survel 190 bar.)	Lifting power (by pressure 190 ba.)	t.	11
Minimaalne õli kogus	Minimum oil capacity	l.	20
Pikkus	Length	mm	5880
Laius	Width	mm	2520
Kõrgus	Height	mm	1620
Kasti põhja kõrgus maapinnast	Box bottom hight from ground	mm	1020
Kõrgus kõrgendustega	Height with box elevation	mm	2370
Kasti sise pikkus	Box inside length	mm	4000
Kasti sise laius	Box inside width	mm	2310
Kasti sise kõrgus	Box inside height	mm	600
Mahutuvus	Capacity	m3	5,5
Mahutuvus kõrgendustega (750 mm)	Capacity with box elevation (750 mm)	m3	12,5
Maksimaalne kallutusnurk	Max. tipping angle		55
Kasti põhja ja külje paksus (või kokkuleppel)	Bottom and sides material thickness	mm	6 / 4
Maksimaalne lubatu kiirus veoseta	Max. allowable speed without load	km/h	60
Maksimaalne lubatud kiirus täis koormusel	Max. allowable speed with load	km/h	40

