

125 (G)**Ferrel**

Täismass	Total weight	kg	12230
Tühimass	Empty weight	kg	2230
Kandevõime	Max. allowable loading	kg	10000
Maksimaalne lubatud koormus telgedele	Max. allowable load to bogies	kg	5800 + 5800
Maksimaalne lubatud koormus haakeseadmele	Max. allowable load to coupling	kg	3000
Rummud	Axles		70x70 / 6 polti
Rattad	Wheels		400/60-15,5"
Tõstesilinder	Tipping cylinder		NAS 4
Tõstejõud (survel 190 bar.)	Lifting power (by pressure 190 ba.)	t.	11
Minimaalne õli kogus	Minimum oil capacity	l.	20
Pikkus	Length	mm	5880
Laius	Width	mm	2400
Kõrgus	Height	mm	2330
Kasti põhja kõrgus maapinnast	Box bottom hight from ground	mm	1020
Kasti sise pikkus	Box inside length	mm	4000
Kasti sise laius	Box inside width	mm	2320
Kasti sise kõrgus	Box inside height	mm	1310
Mahutuvus alumise porteringiga	Capacity with lower shutters	m3	4,8
Mahutuvus mõlema porteringiga	Capacity with all shutters	m3	12,2
Maksimaalne kallutusnurk	Max. tipping angle		55
Kasti põhja ja külje paksus	Bottom and sides material thickness	mm	4 / 2
Maksimaalne lubatu kiirus veoseta	Max. allowable speed without load	km/h	60
Maksimaalne lubatud kiirus täis koormusel	Max. allowable speed with load	km/h	40



AS Ferrel
Reg.nr. 10317956

Põllu 3a, Sõmeru,
44201, Lääne-Virumaa
Eesti

Tel: +372 513 2419
E-mail: sales@ferrel.ee