

150 (G)**Ferrel**

Täismass	Total weight	kg	15000
Tühimass	Empty weight	kg	2600
Kandevõime	Max. allowable loading	kg	12400
Maksimaalne lubatud koormus telgedele	Max. allowable load to bogies	kg	7500 + 7500
Maksimaalne lubatud koormus haakeseadmele	Max. allowable load to coupling	kg	3000
Rummud	Axles		80x80 / 8 polti
Rattad	Wheels		520/50-17"
Töstesilinder	Tipping cylinder		NAS 6
Töstejõud (survel 190 bar.)	Lifting power (by pressure 190 ba.)	t.	12
Minimaalne õli kogus	Minimum oil capacity	l.	25
Pikkus	Length	mm	6480
Laius	Width	mm	2400
Kõrgus	Hight	mm	2370
Kasti põhja kõrgus maapinnast	Box bottom hight from ground	mm	1060
Kasti sise pikkus	Box	mm	4800
Kasti sise laius	Box inside length	mm	2320
Kasti sise kõrgus	Box inside width	mm	1310
Mahutuvus alumise porteringiga	Capacity with lower shutters	m3	5,8
Mahutuvus mõlema porteringiga	Capacity with all shutters	m3	14,6
Maksimaalne kallutusnurk	Max. tipping angle		55
Kasti põhja ja külje paksus	Bottom and sides material thickness	mm	4 / 2
Maksimaalne lubatu kiirus veoseta	Max. allowable speed without load	km/h	60
Maksimaalne lubatud kiirus täis koormusel	Max. allowable speed with load	km/h	40

