

150 (N)

Ferrel

Täismass	Total weight	kg	15400
Tühimass	Empty weight	kg	3400
Kandevõime	Max. allowble loading	kg	12000
Maksimaalne lubatud koormus telgedele	Max. allowble load to bogies	kg	7500 + 7500
Maksimaalne lubatud koormus haakeseadmele	Max. allowble load to coupling	kg	3000
Rummutud	Axles		80x80 / 8 polti
Rattad	Wheels		520/50-17"
Töstesilinder	Tipping cylinder		NAS 6
Töstejõud (survel 190 bar.)	Lifting power (by pressure 190 ba.)	t.	12
Minimaalne õli kogus	Minimum oil capacity	l.	25
Pikkus	Length	mm	6480
Laius	Width	mm	2550
Kõrgus	Hight	mm	1760
Kasti põhja kõrgus maapinnast	Box bottom hight from ground	mm	1060
Kõrgus kõrgendustega	Height with box elevation	mm	2510
Kasti sise pikkus	Box inside length	mm	4600
Kasti sise laius	Box inside width	mm	2440
Kasti sise kõrgus	Box inside height	mm	700
Mahutuvus	Capacity	m3	7,9
Mahutuvus kõrgendustega (750 mm)	Capacity with box elevation (750 mm)	m3	16,3
Maksimaalne kallutusnurk	Max. tipping angle		55
Kasti põhja ja külje paksus (või kokkuleppel)	Bottom and sides material thickness	mm	6 / 5
Maksimaalne lubatu kiirus veoseta	Max. allowable speed without load	km/h	60
Maksimaalne lubatud kiirus täis koormusel	Max. allowable speed with load	km/h	40



AS Ferrel
Reg.nr. 10317956

Põllu 3a, Sõmeru,
44201, Lääne-Virumaa
Eesti

Tel: +372 513 2419
E-mail: sales@ferrel.ee