

190 ( G )

# Ferrel

Täismass	Total weight	kg	20000
Tühimass	Empty weight	kg	3500
Kandevõime	Max. allowable loading	kg	16500
Maksimaalne lubatud koormus telgedele	Max. allowable load to bogies	kg	8500 + 8500
Maksimaalne lubatud koormus haakeseadmele	Max. allowable load to coupling	kg	3000
Rummud	Axles		90x90 / 10 polti
Rattad	Wheels		550/60-22,5"
Tõstesilinder	Tipping cylinder		2 x NAS 6
Tõstejõud ( survel 190 bar. )	Lifting power ( by pressure 190 ba. )	t.	23
Minimaalne õli kogus	Minimum oil capacity	l.	45
Pikkus	Length	mm	7880
Laius	Width	mm	2400
Kõrgus	Hight	mm	2690
Kasti põhja kõrgus maapinnast	Box bottom hight from ground	mm	1380
Kasti sise pikkus	Box	mm	6000
Kasti sise laius	Box inside length	mm	2320
Kasti sise kõrgus	Box inside width	mm	1310
Mahutuvus alumise porteringiga	Capacity with lower shutters	m3	7,2
Mahutuvus mõlema porteringiga	Capacity with all shutters	m3	18,2
Maksimaalne kallutusnurk	Max. tipping angle		57
Kasti põhja ja külje paksus	Bottom and sides material thickness	mm	5 / 2
Maksimaalne lubatu kiirus veoseta	Max. allowable speed without load	km/h	60
Maksimaalne lubatud kiirus täis koormusel	Max. allowable speed with load	km/h	40

