

191 (A)

Ferrel

Täismass	Total weight	kg	22000
Tühimass	Empty weight	kg	4000
Kandevõime	Max. allowable loading	kg	18000
Maksimaalne lubatud koormus telgedele	Max. allowable load to bogies	kg	10600 + 10600
Maksimaalne lubatud koormus haakeseadmele	Max. allowable load to coupling	kg	3500
Rummutud	Axles		100x100 / 10 polti
Rattad	Wheels		600/55-22,5"
Tõstesilinder	Tipping cylinder		2 x NAT 6
Tõstejõud (survel 190 bar.)	Lifting power (by pressure 190 ba.)	t.	25
Minimaalne õli kogus	Minimum oil capacity	l.	55
Pikkus	Length	mm	7480
Laius	Width	mm	2520
Kõrgus	Height	mm	2225
Kasti põhja kõrgus maapinnast	Box bottom hight from ground	mm	1375
Kõrgus kõrgendustega	Height with box elevation	mm	2975
Kasti sise pikkus	Box inside length	mm	5500
Kasti sise laius	Box inside width	mm	2310
Kasti sise kõrgus	Box inside height	mm	850
Mahutuvus	Capacity	m3	10,8
Mahutuvus kõrgendustega (750 mm)	Capacity with box elevation (750 mm)	m3	20,3
Maksimaalne kallutusnurk	Max. tipping angle		57
Kasti põhja ja külje paksus (või kokkuleppel)	Bottom and sides material thickness	mm	6 / 5
Maksimaalne lubatu kiirus veoseta	Max. allowable speed without load	km/h	60
Maksimaalne lubatud kiirus täis koormusel	Max. allowable speed with load	km/h	40

